

テーパねじ規格 Taper thread specifications

| ねじの種類<br>Type of Thread                                              |                               | 記号<br>Marks           | 規格<br>Specification            | ねじ山の<br>角度<br>Pitch Angle | テーパ<br>Taper | ゲージ規格<br>Standard for Screw thread gauge |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 管用テーパねじ(ISO)<br>Taper Pipe(ISO)                                      | テーパおねじ<br>Male Taper Pipe     | R                     | JIS B 0203                     | 55°                       | 1/16         | JIS B 0253                               |
|                                                                      | テーパめねじ<br>Female Taper Pipe   | Rc                    |                                |                           | -            |                                          |
|                                                                      | 平行めねじ<br>Female Parallel Pipe | Rp                    |                                |                           |              |                                          |
| 管用テーパねじ<br>Taper Pipe                                                | テーパおねじ<br>Male Taper Pipe     | PT                    | JIS B 0203 附属書<br>Appendix     | 55°                       | 1/16         | JIS B 0253 附属書<br>Appendix               |
|                                                                      | テーパめねじ<br>Female Taper Pipe   |                       |                                |                           | -            |                                          |
|                                                                      | 平行めねじ<br>Female Parallel Pipe | Ps                    |                                |                           |              |                                          |
| 管用テーパねじ(アメリカ)<br>Taper Pipe                                          |                               | NPT                   | ANSI/ASME B 1.20.1             | 60°                       | 1/16         | ANSI / ASME B 1.20.1                     |
| 管用テーパねじ(アメリカ)<br>Taper Pipe                                          |                               | NPTF<br>PTF SAE SHORT | ANSI B 1.20.3<br>ANSI B 1.20.4 |                           |              | ANSI B 1.20.5                            |
| 管用ねじ(MIL規格)<br>Taper Pipe(MIL Standard)                              |                               | ANPT                  | MIL - P - 7105                 |                           |              | MIL - P - 7105                           |
| カメラ用レリーズ取付ねじ<br>Shutter cable release tips and sockets for cameras   |                               | M                     | JIS B 7104                     |                           | 28°          | JCIS 4 - 63                              |
| 人造黒鉛電極接続ねじ<br>Dimensions of cylindrical machined graphite electrodes |                               | —                     | JIS R 7201                     |                           | 1/3          | JIS R 7202                               |
| 高圧ガス容器用弁取付部ねじ<br>Seamless Steel Gsa Cylinders                        |                               | —                     | JIS B 8241                     | 55°                       | 3/26         | -                                        |
| 溶解アセチレン容器用弁ねじ<br>Valves for dissolved acetylene cylinder             |                               | —                     | JIS B 8244                     |                           |              | JIS B 8244～6 解説                          |
| 液化石油ガス容器用弁ねじ<br>Valves for liquefied petroleum gas cylinder          |                               | —                     | JIS B 8245                     |                           |              |                                          |
| 高圧ガス容器用弁ねじ<br>Valves for high pressure gas cylinders                 |                               | —                     | JIS B 8246                     |                           |              |                                          |